Cosechadoras · Línea CR 5.85

CR 5.85

Cosechadora de doble rotor axial con motor FPT NEF 6 de 6,7 L y 272 cv nominales, para plataformas Superflex de 25 y 30 pies.



272 cv Potencia nominal	**319 cv** Potencia máxima	**9.000 L** Tolva
5,4 m² Área de zarandas	**25 / 30 pies** Plataforma Superflex	**14.761 kg** Peso

Motor

Motor	FPT NEF 6 – 6,7 L
Potencia nominal	272 cv / 200 kW
Potencia máxima	319 cv / 235 kW
Tanque de combustible	600 L

Transmisión, freno y eje trasero

Transmisión	Eje delantero estándar, 4 velocidades
Freno	Disco hidráulico de doble abrazadera
Eje trasero	Fijo / ajustable (opcional)
Tracción auxiliar 4WD	Opcional
Bloqueo del diferencial	Opcional

Elevador de paja

Detector electrónico de piedras ASP	Estándar
Ajuste de la máscara frontal	Manual
Transmisión del alimentador	Fija / variable

Doble rotor

Diámetro del rotor	17"
Longitud	2,638 m
Área total de trilla y separación	2,3 m²
Paletas ajustables	Manual

Sistema de limpieza

Área del tamiz bajo la acción del viento	5,4 m²
Apertura remota de precribas y cribas	Opcional
Opti-Fan™ – ventilador variable según el relieve	Estándar
Mesa autonivelante	Estándar
Compensación de pendiente de la mesa autonivelante	Hasta 15 %
Retrilla	Independiente, con trilla y retorno a la bandeja

Gestión de residuos

Picador	Integrado
Distribuidor de paja	Discos hidráulicos

Tolva y descarga

Capacidad de la tolva	9.000 L
Capacidad en soja (1 L = 0,773 kg)	6.957 kg / 116 bolsas
Tasa de descarga	126 L/s
Longitud del tubo de descarga	5,5 m + 0,9 m de extensión

Plataformas

Plataforma Superflex	25 / 30 pies

Agricultura digital

Monitor de cosecha (humedad y productividad)	**Opcional**
Predisposición para piloto automático	**Estándar**
IntelliSteer™ – piloto automático	**Opcional**
IntelliCruise™ – control automático de velocidad	**Opcional**
ACS – ajustes automáticos por cultivo	**Estándar**
New Holland FieldOps™	**Estándar**
Telemetría (datos móviles / wifi)	**Incluida durante la vida útil del módem**

Cabina

Volumen interior	**3,11 m³**
Área de vidrio	**5,8 m²**
Caja refrigerada	**Opcional**
Monitor IntelliView™ IV	**1 monitor**
Luces de trabajo	**Halógenas / HID (opcional)**
Asiento del operador	**Suspensión neumática / cuero (opcional)**
Aire acondicionado	**Estándar**

Neumáticos

Delanteros	**18.4-38 / 20.8-38 (opcional) / 520/85R38 (opcional)**
Traseros	**18.4x26 / 600/65R28 (opcional)**

Dimensiones y peso

Ancho con rueda simple	**3,80 m**
Ancho con rueda doble	**4,36 m**
Ancho de transporte (sin juego de ruedas duales)	**3,20 m**
Longitud de la máquina	**7,80 m**
Longitud con tubo de descarga (sin / con extensión)	**9,10 m / 10 m**
Altura	**4 m**
Peso	**14.761 kg**

Fuente: Ficha técnica New Holland Línea CR. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.