Cosechadoras · Línea CR

# CR10 IntelliSense™

Siete modelos de doble rotor axial Twin Rotor™, de 326 a 639 cv de potencia nominal, con automatización IntelliSense™ y agricultura de precisión de fábrica.



| | | |
|---|---|---|
| **639 cv**<br>Potencia nominal | **700 cv**<br>Potencia máxima | **14.500 L**<br>Tolva |
| **22"**<br>Diámetro de rotores | **6,5 m²**<br>Área de zarandas | **21.015 kg**<br>Peso aprox. |

## Motor

| | |
|---|---|
| Motor | FPT Tier 3 Cursor 16 |
| Potencia nominal | 639 cv / 470 kW |
| Potencia máxima | 700 cv / 515 kW |
| Tanque de combustible | 1.350 L |

## Automatizaciones

| | |
|---|---|
| IntelliCruise™ – control automático de velocidad | Estándar |
| IntelliSense™ – automatización de trilla y limpieza | Estándar |
| IntelliSteer™ – piloto automático PLM3 (3 años) | Estándar |
| IntelliField™ – transferencia de datos entre máquinas | Estándar |
| IntelliTurn™ – giro automático en cabecera | Estándar |
| RowGuidance – guiado por las plantas de maíz (con cabezal compatible) | Estándar |

## Transmisión, freno y eje trasero

| | |
|---|---|
| Transmisión y freno | Variable de 2 velocidades / disco húmedo hidráulico |
| Eje trasero ajustable | Estándar |
| Tracción auxiliar 4WD | Estándar |

## Alimentador

| | |
|---|---|
| DFR – Dynamic Feed Roll™ | Estándar |
| Transmisión del alimentador | Variable |

## Doble rotor

| | |
|---|---|
| Diámetro de los rotores | 22" |
| Longitud de los rotores | 2,638 m |
| Área total de trilla y separación | 2,9 m² |

## Sistema de limpieza

| | |
|---|---|
| Área de la bandeja de grano | 2,7 m² |
| Área de zarandas | 6,5 m² |
| Sensores de carga de las zarandas | Estándar |
| Mesa autonivelante | Estándar |
| Retrilla | Doble |

## Manejo de residuos

| | |
|---|---|
| Picador | Montado, con rodillo direccionador |
| Desparramador de granza | Integrado |
| Opti-Spread™ | Estándar |

## Tolva y descarga

| | |
|---|---|
| Capacidad de la tolva | 14.500 L |
| Tasa de descarga | 159 L/s (doble) |
| Longitud del tubo de descarga | 8,3 m (doble) |
| Extensión del tubo de descarga (opcional) | 2,2 m |
| Punta pivotante | Estándar |

## Agricultura de precisión

| | |
|---|---|
| Monitor de cosecha (humedad y productividad) | **Estándar** |
| New Holland FieldOps™ | **Estándar** |
| Telemetría (datos móviles / wifi) | **Incluida de por vida, sin suscripción** |

## Cabina

| | |
|---|---|
| Volumen interior | **3,7 m³** |
| Área de vidrio | **6,3 m²** |
| Caja refrigerada | **Estándar** |
| Monitores IntelliView™ 12 | **2, estándar** |
| Faros LED en la cabina | **Estándar** |
| Asiento del operador | **Deluxe, estándar** |
| Cámaras | **3** |

## Neumáticos

| | |
|---|---|
| Delanteros | **620/70R42 CFO dual** |
| Traseros | **SW750/65 R26 166A8 R1W** |

## Dimensiones y peso

| | |
|---|---|
| Longitud | **8,6 m** |
| Altura | **4,1 m** |
| Peso aproximado (según configuración) | **21.015 kg** |

Fuente: Ficha técnica New Holland Cosechadoras CR IntelliSense™. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. En la ficha técnica la CR7 Arrocera figura como «CR7+ Arroz». Pesos aproximados, según la configuración. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.