Cosechadoras · Línea CR

CR9 IntelliSense™



Siete modelos de doble rotor axial Twin Rotor™, de 326 a 639 cv de potencia nominal, con automatización IntelliSense™ y agricultura de precisión de fábrica.

558 cv Potencia nominal	**634 cv** Potencia máxima	**14.500 L** Tolva
22" Diámetro de rotores	**6,5 m²** Área de zarandas	**20.915 kg** Peso aprox.

Motor

Motor	FPT Tier 3 Cursor 13
Potencia nominal	558 cv / 410 kW
Potencia máxima	634 cv / 466 kW
Tanque de combustible	1.350 L

Automatizaciones

IntelliCruise™ – control automático de velocidad	Estándar
IntelliSense™ – automatización de trilla y limpieza	Estándar
IntelliSteer™ – piloto automático PLM3 (3 años)	Estándar
IntelliField™ – transferencia de datos entre máquinas	Estándar
IntelliTurn™ – giro automático en cabecera	Estándar
RowGuidance – guiado por las plantas de maíz (con cabezal compatible)	Estándar

Transmisión, freno y eje trasero

Transmisión y freno	Variable de 2 velocidades / disco húmedo hidráulico
Eje trasero ajustable	Estándar
Tracción auxiliar 4WD	Estándar

Alimentador

DFR – Dynamic Feed Roll™	Estándar
Transmisión del alimentador	Variable

Doble rotor

Diámetro de los rotores	22"
Longitud de los rotores	2,638 m
Área total de trilla y separación	2,9 m²

Sistema de limpieza

Área de la bandeja de grano	2,7 m²
Área de zarandas	6,5 m²
Sensores de carga de las zarandas	Estándar
Mesa autonivelante	Estándar
Retrilla	Doble

Manejo de residuos

Picador	Montado, con rodillo direccionador
Desparramador de granza	Integrado
Opti-Spread™	Estándar

Tolva y descarga

Capacidad de la tolva	14.500 L
Tasa de descarga	159 L/s (doble)
Longitud del tubo de descarga	5,8 m (simple, estándar) / 8,3 m (doble)
Extensión del tubo de descarga (opcional)	2,2 m
Punta pivotante	Estándar

Agricultura de precisión

Monitor de cosecha (humedad y productividad)	**Estándar**
New Holland FieldOps™	**Estándar**
Telemetría (datos móviles / wifi)	**Incluida de por vida, sin suscripción**

Cabina

Volumen interior	**3,7 m³**
Área de vidrio	**6,3 m²**
Caja refrigerada	**Estándar**
Monitores IntelliView™ 12	**2, estándar**
Faros LED en la cabina	**Estándar**
Asiento del operador	**Deluxe, estándar**
Cámaras	**3**

Neumáticos

Delanteros	**620/70R42 CFO dual**
Traseros	**SW750/65 R26 166A8 R1W**

Dimensiones y peso

Longitud	**8,6 m**
Altura	**4,1 m**
Peso aproximado (según configuración)	**20.915 kg**

Fuente: Ficha técnica New Holland Cosechadoras CR IntelliSense™. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. En la ficha técnica la CR7 Arrocera figura como «CR7+ Arroz». Pesos aproximados, según la configuración. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.