Heno y forraje · Línea BigBaler Plus

BigBaler 1270 Plus CropCutter™



Fardos prismáticos de alta densidad de 120 x 70 o 120 x 90 cm y hasta 2,6 m de largo, en versión estándar o con sistema de corte CropCutter™.

120 x 70 cm Fardo (ancho x alto)	**1–2,6 m** Largo del fardo	**150 cv** Potencia mín. en la TdF
6 Atadores		

Dimensiones del fardo

Ancho / alto del fardo	**120 x 70 cm**
Longitud mínima / máxima del fardo	**100 / 260 cm**

Requisitos del tractor

Potencia mínima en la TdF	**150 cv (110 kW)**

Pick-up y alimentación

Sistema de alimentación	**Rotor CropCutter™**
Cuchillas CropCutter™, corte medio (n.º / distancia)	**15 / 78 mm**
Cuchillas CropCutter™, corte fino (n.º / distancia)	**29 / 39 mm**
Sistema SmartFill™	**Estándar**

Pistón y densidad

Velocidad del pistón	**48 carreras/min**
Control de densidad	**Proporcional de 3 vías, desde el monitor IntelliView™**

Sistema de atado

Tipo de atado	**Doble nudo**
Número de atadores	**6**
Capacidad de rollos de cuerda	**32**

Control electrónico

Monitor IntelliView™ IV	**Estándar**

Fuente: Catálogo New Holland BigBaler 1270 Plus - 1290 Plus y ficha técnica de la BigBaler 1270 Plus Estándar. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Los datos de transmisión, pick-up, pistón, ejes y dimensiones provienen de la ficha de la 1270 Plus Estándar; «—» indica que el dato no está publicado para esa versión o no aplica. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.