Heno y forraje · Línea BigBaler Plus

BigBaler 1270 Plus Estándar



Fardos prismáticos de alta densidad de 120 x 70 o 120 x 90 cm y hasta 2,6 m de largo, en versión estándar o con sistema de corte CropCutter™.

120 x 70 cm Fardo (ancho x alto)	**1–2,6 m** Largo del fardo	**122 cv** Potencia mín. en la TdF
6 Atadores		

Dimensiones del fardo

Ancho / alto del fardo	120 x 70 cm
Longitud mínima / máxima del fardo	100 / 260 cm

Requisitos del tractor

Potencia mínima en la TdF	122 cv (90 kW)
Velocidad de la TdF	1.000 rpm
Distribuidores hidráulicos	2

Transmisión principal

Caja de engranajes	Triple reducción integrada, en baño de aceite
Protección	Tornillo fusible, embrague de rueda libre y embrague de seguridad

Pick-up y alimentación

Ancho del pick-up MaxiSweep™ (DIN 11220)	*A confirmar*
Rodillo deflector	Estándar
Sinfín de alimentación auxiliar	Estándar
Sistema de alimentación	Flujo directo
Volumen de la cámara de precompresión	0,3 m³
Sistema SmartFill™	Estándar

Pistón y densidad

Velocidad del pistón	48 carreras/min
Longitud de carrera	710 mm
Control de densidad	Proporcional de 3 vías, desde el monitor IntelliView™

Sistema de atado

Tipo de atado	Doble nudo
Número de atadores	6
Capacidad de rollos de cuerda	32
Tipo de cuerda	Plástica, 110–150 m/kg

Control electrónico

Monitor IntelliView™ IV	Estándar
Listo para conexión ISO 11783	Estándar
Sistema IntelliCruise™	Opcional
Pesaje ActiveWeigh™	Opcional
Medición de humedad	Opcional

Ejes y velocidades

Eje simple (neumáticos)	600/55x22.5 o 710/40x22.5
Eje tándem (neumáticos)	520/50x17
Eje tándem de rueda grande con Auto-Steer (neumáticos)	560/45 R22.5 o 620/50 R22.5
Velocidad máxima: eje simple y tándem / tándem de rueda grande	40 / 60 km/h

Dimensiones

Longitud con rampa cerrada	**8.259 mm**
Ancho con eje simple 600/55x22.5	**2.948 mm**
Ancho con eje tándem 520/50x17	**2.782 mm**
Altura	**3.133 mm**

Fuente: Catálogo New Holland BigBaler 1270 Plus - 1290 Plus y ficha técnica de la BigBaler 1270 Plus Estándar. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Los datos de transmisión, pick-up, pistón, ejes y dimensiones provienen de la ficha de la 1270 Plus Estándar; «—» indica que el dato no está publicado para esa versión o no aplica. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.