Heno y forraje · Línea Discbine

# Discbine™ 313 PLUS



Segadoras acondicionadoras de discos con lanza de pivote central, para cortar 4 o 5 m por pasada y dejar el forraje listo para enfardar o picar.

| | | |
|---|---|---|
| **4 m**<br>Ancho de corte | **8**<br>Discos | **90 hp**<br>Potencia mín. en la TdF |
| **2.837 kg**<br>Peso operativo | | |

## Barra de corte

| | |
|---|---|
| Ancho de corte | 4 m |
| Altura de corte | 12 a 143 mm |
| Barra de corte | MowMax™ II Plus, modular |
| Discos / cuchillas por disco | 8 / 2 |
| Velocidad de los discos con TdF a 1.000 rpm | 2.250 rpm |
| Cambio rápido de cuchillas QuickMax™ | Estándar |
| Control hidráulico de ángulo y altura de corte | Estándar |
| Ángulo de corte | -2° a -10° |
| Flotación de la barra | Vertical y lateral, con resortes ajustables |
| Protección de discos ShockPRO™ | Estándar |

## Acondicionador

| | |
|---|---|
| Tipo | Rodillos chevron entrelazados de caucho o de acero |
| Longitud de los rodillos | 3.175 mm |
| Diámetro de los rodillos | 264 mm |
| Transmisión | Correa en V de 4 HB y engranajes cerrados |
| Velocidad | 750 o 640 rpm |
| Rodillos de goma entrelazados | Estándar |
| Ajuste de tensión de los rodillos | Estándar |
| Ajuste de separación de los rodillos | Estándar |
| Raspadores del eje del rodillo inferior | Estándar |

## Descarga del cultivo

| | |
|---|---|
| Barrido ancho | 2,1 m |
| Ancho de hilera | 0,91 a 2,1 m |

## Transmisión y enganche

| | |
|---|---|
| Velocidad de entrada | 1.000 rpm |
| Protección de la transmisión | Embrague deslizante y de rueda libre en la parte trasera del eje de la TdF |
| Lanza | Enganche recto de pivote central |
| Tipo de enganche | Giratorio de barra de tiro o giratorio de 2 puntos |

## Requisitos del tractor

| | |
|---|---|
| Potencia mínima en la TdF | 90 hp (67 kW) |
| Circuitos hidráulicos | 1 de doble acción y 1 de simple acción |
| Presión mínima de alivio | 1.500 psi (103 bar) |
| Barra de tiro | ASAE categoría II o III |
| Enganche de 3 puntos (modelos giratorios) | Categoría III |
| Toma de fuerza | 1.000 rpm, 21 estrías |
| Conexión eléctrica | Conector de 7 pines para luces de transporte |

## Dimensiones y peso

| | |
|---|---|
| Ancho de transporte | 4,03 m |
| Neumáticos | 12.5L x 15 8PR, sin cámara |
| Peso operativo | 2.837 kg |

Fuente: Ficha técnica New Holland Segadora de arrastre DiscBine® PLUS. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.