Heno y forraje · Línea Discbine

Discbine™ 316 PLUS



Segadoras acondicionadoras de discos con lanza de pivote central, para cortar 4 o 5 m por pasada y dejar el forraje listo para enfardar o picar.

5 m Ancho de corte	**10** Discos	**100 hp** Potencia mín. en la TdF
3.166 kg Peso operativo		

Barra de corte

Ancho de corte	5 m
Altura de corte	12 a 143 mm
Barra de corte	MowMax™ II Plus, modular
Discos / cuchillas por disco	10 / 2
Velocidad de los discos con TdF a 1.000 rpm	2.250 rpm
Cambio rápido de cuchillas QuickMax™	Estándar
Control hidráulico de ángulo y altura de corte	Estándar
Ángulo de corte	-2° a -10°
Flotación de la barra	Vertical y lateral, con resortes ajustables
Protección de discos ShockPRO™	Estándar

Acondicionador

Tipo	Rodillos chevron entrelazados de caucho o de acero
Longitud de los rodillos	3.175 mm
Diámetro de los rodillos	264 mm
Transmisión	Correa en V de 4 HB y engranajes cerrados
Velocidad	750 o 640 rpm
Rodillos de goma entrelazados	Estándar
Ajuste de tensión de los rodillos	Estándar
Ajuste de separación de los rodillos	Estándar
Raspadores del eje del rodillo inferior	Estándar

Descarga del cultivo

Barrido ancho	3 m
Ancho de hilera	0,91 a 2,4 m

Transmisión y enganche

Velocidad de entrada	1.000 rpm
Protección de la transmisión	Embrague deslizante y de rueda libre en la parte trasera del eje de la TdF
Lanza	Enganche recto de pivote central
Tipo de enganche	Giratorio de barra de tiro o giratorio de 2 puntos

Requisitos del tractor

Potencia mínima en la TdF	100 hp (75 kW)
Circuitos hidráulicos	1 de doble acción y 1 de simple acción
Presión mínima de alivio	1.500 psi (103 bar)
Barra de tiro	ASAE categoría II o III
Enganche de 3 puntos (modelos giratorios)	Categoría III
Toma de fuerza	1.000 rpm, 21 estrías
Conexión eléctrica	Conector de 7 pines para luces de transporte

Dimensiones y peso

Ancho de transporte	5,07 m
Neumáticos	12.5L x 15 8PR, sin cámara
Peso operativo	3.166 kg

Fuente: Ficha técnica New Holland Segadora de arrastre DiscBine® PLUS. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.