Heno y forraje · Línea Roll-Belt

Roll-Belt™ 461

Rollos de 118 cm de ancho y de 91,5 a 182 cm de diámetro, con densidad ajustable desde la cabina y medición de humedad.



91,5–182 cm Diámetro del rollo	**118 cm** Ancho del rollo	**105 hp** Potencia mín. en la TdF
160 Púas del recolector		

Tamaño del rollo

Diámetro del rollo	91,5 a 182 cm
Ancho del rollo	118 cm
Peso del rollo	181 a 1.043 kg
Presión de densidad	Ajustable

Recolector CropCutter para trabajo pesado

Ancho de púa a púa	208 cm
Ancho exterior total	229 cm
Separación entre púas	7 cm
Barras de púas	5
Número de púas	160
Diámetro del rotor	31,5 cm
Protección	Embrague de seguridad

Cámara de enfardado

Rodillo de piso	30,5 cm
Rodillos de formación	3, de 25,4 cm
Rodillo separador	25,4 cm
Rodillo de arranque	17 cm
Rodillo inferior del piso de la compuerta trasera	14 cm
Sensor de humedad de fábrica (rango 7–60 %)	Estándar

Correas

Cantidad de correas	6
Ancho de la correa	18 cm
Largo de la correa	1.068 cm
Correa sinfín premium con bordes sellados	Estándar

Sistema de envoltura

Envoltura EdgeWrap™ con red e hilo	Estándar
Aplicación de hilo	Brazos de hilo dobles
Control de hilo	Automático, eléctrico
Caja de hilo	6 bobinas activas
Almacenamiento adicional de hilo	4 bobinas (2 de cada lado)
Envoltura con red	EdgeWrap™, capacidad para 3 rollos

Operación

Monitor Deluxe Wrap	Estándar
Neumáticos	21.5 x 16.1 10PR

Requisitos del tractor

Potencia mínima en la TdF	105 hp (78 kW)
Velocidad de la TdF	540 o 1.000 rpm
Embrague de sobrecarga premium	Estándar
Comandos hidráulicos remotos	1 a 4

Dimensiones y peso

Largo con la compuerta cerrada	481 cm
Altura con la compuerta cerrada	287 cm

Fuente: Ficha técnica New Holland Roll-Belt™ 461 CropCutter. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Datos válidos para máquinas fabricadas a partir de 2025, en versión CropCutter. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.