Tractores agrícolas · Línea T6

T6.130

Tractor de 132 cv con motor FPT de 6 cilindros, inversor hidráulico Power Shuttle y 100 l/min de caudal hidráulico.



132 cv Potencia nominal	**583 Nm** Par máximo	**16x8** Transmisión
100 l/min Caudal hidráulico	**6.575 kgf** Levante en la rótula	**7.000 kg** Peso máximo permitido

Motor

Motor	**FPT**
Potencia nominal ISO 14396 @ 2.200 rpm	**132 cv (131 hp)**
Par máximo nominal	**583 Nm**
Reserva de torque	**39 %**
Cilindros / cilindrada	**6 / 6,7 L**
Tanque de combustible	**220 L**
Aspiración	**Turbo intercooler**
Bomba de inyección	**Delphi**

Transmisión

Tipo / posición de palancas	**Sincronizada / lateral**
Inversor en la columna de dirección	**16x8 Power Shuttle (reversor hidráulico)**

Ejes y frenos

Tracción delantera	**Electrohidráulica**
Clase de eje delantero	**2 HD**
Bloqueo del diferencial delantero	**Autoblocante**
Bloqueo del diferencial trasero	**Mecánico (plataforma) / electrohidráulico (cabina)**
Eje trasero	**Brida o largo**
Frenos de servicio	**Multidisco autoajustables en baño de aceite**

Sistema hidráulico

Caudal en el control remoto	**100 l/min**
Presión máxima	**210 bar**
Válvulas de control remoto	**3 traseras**
Levante a 610 mm de la rótula (2 cilindros)	**3.985 kgf**
Levante en la rótula (2 cilindros)	**6.575 kgf**
Categoría del levante de 3 puntos	**2 o 3**

Dirección

Tipo	**Hidrostática**
Circuito	**Independiente**
Bomba de engranajes @ 2.200 rpm	**65 l/min**

Sistema eléctrico

Alternador plataforma / cabina	**65 / 120 A**
Batería plataforma / cabina	**100 / 135 Ah**
Motor de arranque	**3,2 kW**

Toma de fuerza

Velocidad	**540 / 1000 rpm**
Accionamiento	**Electrohidráulico**
Ejes disponibles	**1 3/8" 6 y 21 estrías**

Cabina

Cabina o plataforma	**Disponible**
Seguridad contra vuelcos ROPS	**Estándar**
Aire acondicionado	**Estándar**
Nivel de ruido	**81 dBA**

Pesos y dimensiones

Peso máximo permitido	**7.000 kg**
Contrapesos delanteros / traseros	**10 x 40 kg / 6 x 65 kg**
Longitud total	**4.935 mm**
Altura total plataforma / cabina	**2.993 / 2.875 mm**
Ancho total eje brida / eje largo	**1.666 / 2.489 mm**
Neumáticos delanteros / traseros	**14.9-28 6PR R1 / 23.1-30 12PR R1**

Agricultura de precisión

Predisposición para piloto automático hidráulico	**Opcional**
Piloto automático IntelliSteer® (IntelliView™ IV, NAV Controller III, receptor GNSS)	**Opcional**

Fuente: Ficha técnica New Holland Línea T6. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.