Tractores agrícolas · Línea T7 Semi Powershift

T7.195

Tres modelos de 193 a 209 cv de potencia máxima, con motor FPT con EPM, transmisión 18x6 y agricultura de precisión de serie.



201 cv Potencia máxima EPM	**167 cv** Potencia nominal	**778 Nm** Par máximo EPM
18x6 Semi Powershift	**150 l/min** Caudal hidráulico	**6.616 kg** Levante a 610 mm

Motor

Fabricante	**FPT Industrial**
Potencia máxima @ EPM	**201 cv (198 hp)**
Potencia nominal ISO 14396 @ 2.200 rpm	**167 cv (164 hp)**
Par máximo EPM	**778 Nm**
Par máximo nominal	**710 Nm**
Reserva de torque	**35 %**
Cilindros / cilindrada	**6 / 6.728 cm³**
Inyección	**Common Rail**
Tanque de combustible	**395 L**

Transmisión

Tipo	**Semi Powershift Range Command™**
Marchas adelante x atrás	**18x6**
Super reductor	**Opcional (28x12)**
Velocidad mínima con super reductor	**400 m/h**

Ejes y frenos

Sistema Terralock™	**Estándar**
Ángulo de dirección	**55°**
Freno de servicio	**En baño de aceite, autoajustable**
Radio de giro	**4,9 m**

Sistema hidráulico

Caudal en el control remoto	**150 l/min**
Válvulas de control remoto	**4**
Capacidad de levante a 610 mm de la rótula	**6.616 kg**
Levante hidráulico frontal (opcional)	**3.800 kg**
Tipo de circuito	**Centro cerrado con sensor de carga**

Dirección

Tipo	**Hidrostática**
Circuito	**Independiente**
Bomba de engranajes @ 2.200 rpm	**60 l/min**

Sistema eléctrico

Alternador 14 V	**120 A**
Batería 12 V	**170 Ah**
Motor de arranque	**4,2 kW**

Toma de fuerza

Velocidad	**540 / 1000 rpm**
Accionamiento	**Electrohidráulico**
Ejes disponibles	**1 3/8" 21 estrías · 1 3/8" 6 estrías**
Arranque modulado (PTO Soft Start)	**Estándar**

Cabina

Cabina Comfort Ride™	**Estándar**
Asiento neumático	**Estándar**
Aire acondicionado	**Estándar**
Nivel de ruido	**69 dBA**

Pesos y dimensiones

Peso máximo permitido lastrado	**9.800 kg**
Peso mínimo	**6.725 kg**
Peso máximo eje delantero / trasero	**4.200 / 6.300 kg**
Longitud total	**5.017 mm**
Altura total	**3.164 mm**
Ancho total	**3.023 mm**
Neumáticos delanteros / traseros	**18.4-26 R1 / 24.5-32 R1 · 18.4-26 R1 / 20.8-38 R1 dual · 600/55 R30.5 / 710/65 R38 · 14.9-28 R2 / 23.1-34 R2 · 18.4-26 R2 / 20.8-38 R2 · 420/85 R28 / 520/85 R38 R1W dual**

Agricultura de precisión

Predisposición para piloto automático hidráulico	**Estándar**
Piloto automático IntelliSteer™	**Opcional**
ISOBUS	**Estándar**

Fuente: Ficha técnica New Holland T7 Semi Powershift (mayo 2026). Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.