Tractores agrícolas · Línea T8 Intelligence™

# T8.350

Seis modelos de 265 a 411 cv nominales, con transmisión Ultra Command™, hasta 333 l/min y la plataforma Intelligence™ de conectividad.



| | | |
|---|---|---|
| **350 cv**<br>Potencia máxima EPM | **295 cv**<br>Potencia nominal | **1.381 Nm**<br>Par máximo |
| **18x4**<br>Ultra Command™ | **333 l/min**<br>Caudal hidráulico | **7.480 kg**<br>Levante a 610 mm |

## Motor

| | |
|---|---|
| Motor | **FPT, 6 cilindros, 8.710 cm³** |
| Potencia máxima @ EPM | **350 cv (346 hp)** |
| Potencia máxima | **315 cv (311 hp)** |
| Potencia nominal ISO 14396 @ 2.000 rpm | **295 cv (291 hp)** |
| Par máximo @ 1.400 rpm | **1.381 Nm** |
| Par máximo @ EPM 1.400 rpm | **1.588 Nm** |
| Reserva de par | **40 %** |
| Depósito de combustible | **788 L** |
| Inyección | **Electrónica, Common Rail** |
| Aspiración | **Turbo eVGT** |

## Transmisión

| | |
|---|---|
| Tipo | **Full Powershift Ultra Command™** |
| Marchas adelante x atrás | **18x4** |
| GSM, gestión automática de velocidad | **Estándar** |
| Velocidad máxima | **40 km/h** |

## Ejes

| | |
|---|---|
| Sistema Terralock™ | **Gestión automática de tracción y bloqueo** |
| Eje delantero | **Clase V** |
| Barra de tracción | **IV** |
| Suspensión delantera Terraglide™ | **Estándar** |
| Radio de giro | **6,1 m** |

## Sistema hidráulico

| | |
|---|---|
| Caudal en el control remoto @ 2.000 rpm | **333 l/min** |
| Capacidad de elevación a 610 mm del ojal | **7.480 kg** |
| Válvulas remotas | **5** |
| Categoría del elevador | **III** |
| Power Beyond | **Estándar** |

## Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Alternador | **14 V / 200 A** |
| Baterías | **2 x 12 V / 100 Ah** |
| Motor de arranque | **5 kW** |

## Toma de fuerza

| | |
|---|---|
| Accionamiento | **Electrohidráulico** |
| Eje | **1 3/4" 20 estrías** |
| Velocidad (1.900 rpm de motor) | **1.000 rpm** |

## Cabina

| | |
|---|---|
| Cabina con suspensión Comfort Ride™ | **Estándar** |
| Nivel de ruido | **69 dBA** |
| Asiento neumático y aire acondicionado | **Estándar** |
| Versión de cabina | **Deluxe** |

## Pesos y dimensiones

| | |
|---|---|
| Contrapesos delanteros | **22 x 40 kg** |
| Peso de embarque | **10.110 kg** |
| Peso máximo admisible con lastre | **14.770 kg** |
| Longitud total | **6.000 mm** |
| Ancho total | **3.050 mm** |
| Neumáticos delanteros / traseros | **480/70R34 R1W dual / 710/70R42 R1W dual** |

## Agricultura de precisión

| | |
|---|---|
| Monitor IntelliView™ 12 | **Estándar** |
| Antena Cygnus preparada para PLM 1 y 3 | **Estándar** |
| Módem 4G de conectividad | **Estándar** |
| Radio Cygnus X-RTK | **Opcional** |
| Acceso y diagnóstico remoto | **Estándar** |
| Telemetría | **Estándar** |
| IntelliField™, comunicación entre máquinas | **Estándar** |
| New Holland FieldOps™ | **Estándar** |
| IntelliTurn™, maniobra de fin de línea | **Estándar** |
| ISOBUS 3 | **Estándar** |

Fuente: Ficha técnica New Holland T8 Intelligence™ (abril 2026). Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.