Tractores agrícolas · Línea T8 Intelligence™

T8.380

Seis modelos de 265 a 411 cv nominales, con transmisión Ultra Command™, hasta 333 l/min y la plataforma Intelligence™ de conectividad.



382 cv Potencia máxima EPM	**325 cv** Potencia nominal	**1.528 Nm** Par máximo
18x4 Ultra Command™	**333 l/min** Caudal hidráulico	**7.480 kg** Levante a 610 mm

Motor

Motor	**FPT, 6 cilindros, 8.710 cm³**
Potencia máxima @ EPM	**382 cv (377 hp)**
Potencia máxima	**346 cv (342 hp)**
Potencia nominal ISO 14396 @ 2.000 rpm	**325 cv (321 hp)**
Par máximo @ 1.400 rpm	**1.528 Nm**
Par máximo @ EPM 1.400 rpm	**1.746 Nm**
Reserva de par	**40 %**
Depósito de combustible	**788 L**
Inyección	**Electrónica, Common Rail**
Aspiración	**Turbo eVGT**

Transmisión

Tipo	**Full Powershift Ultra Command™**
Marchas adelante x atrás	**18x4**
GSM, gestión automática de velocidad	**Estándar**
Velocidad máxima	**40 km/h**

Ejes

Sistema Terralock™	**Gestión automática de tracción y bloqueo**
Eje delantero	**Clase V**
Barra de tracción	**IV**
Suspensión delantera Terraglide™	**Estándar**
Radio de giro	**6,1 m**

Sistema hidráulico

Caudal en el control remoto @ 2.000 rpm	**333 l/min**
Capacidad de elevación a 610 mm del ojal	**7.480 kg**
Válvulas remotas	**5**
Categoría del elevador	**III**
Power Beyond	**Estándar**

Sistema eléctrico

Alternador	**14 V / 200 A**
Baterías	**2 x 12 V / 100 Ah**
Motor de arranque	**5 kW**

Toma de fuerza

Accionamiento	**Electrohidráulico**
Eje	**1 3/4" 20 estrías**
Velocidad (1.900 rpm de motor)	**1.000 rpm**

Cabina

Cabina con suspensión Comfort Ride™	**Estándar**
Nivel de ruido	**69 dBA**
Asiento neumático y aire acondicionado	**Estándar**
Versión de cabina	**Deluxe**

Pesos y dimensiones

Contrapesos delanteros	**22 x 40 kg**
Peso de embarque	**10.110 kg**
Peso máximo admisible con lastre	**15.680 kg**
Longitud total	**6.000 mm**
Ancho total	**3.050 mm**
Neumáticos delanteros / traseros	**480/70R34 R1W dual / 710/70R42 R1W dual**

Agricultura de precisión

Monitor IntelliView™ 12	**Estándar**
Antena Cygnus preparada para PLM 1 y 3	**Estándar**
Módem 4G de conectividad	**Estándar**
Radio Cygnus X-RTK	**Opcional**
Acceso y diagnóstico remoto	**Estándar**
Telemetría	**Estándar**
IntelliField™, comunicación entre máquinas	**Estándar**
New Holland FieldOps™	**Estándar**
IntelliTurn™, maniobra de fin de línea	**Estándar**
ISOBUS 3	**Estándar**

Fuente: Ficha técnica New Holland T8 Intelligence™ (abril 2026). Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.