Tractores agrícolas · Línea TD4F

TD4.75F

Tractores compactos de 73 y 81 cv con motor FPT de 3 cilindros, transmisión 12x12 con inversor hidráulico y 3.000 kg de levante.



73 cv Potencia	**295 Nm** Par máximo	**12x12** Transmisión
36,2 l/min Caudal hidráulico	**3.000 kg** Elevación en el ojal	**4.300 kg** Peso máximo operativo

Motor

Motor	FPT S8000 / Tier 3
Potencia ISO TR14396 @ 2.300 rpm	73 cv (72 hp)
Par máximo ISO TR14396 @ 1.400 rpm	295 Nm
Cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro	3 / 2,9 L / 2
Reserva de par	30 %
Tanque de combustible	79 L
Bomba de inyección	Bosch
Aspiración	Turbo intercooler

Transmisión

Tipo / posición de palancas	Sincronizada / lateral
Transmisión 12x12 Powershuttle™	Estándar
Velocidad mínima / máxima	2 / 36,7 km/h
Embrague	Cerametálico, mecánico, 11"

Toma de fuerza

Actuación	Independiente
Velocidad	540 / 540E rpm
Sincronizada con la rueda	Estándar

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba	36,2 l/min
Válvulas de control remoto (centro abierto)	2
Capacidad de elevación en el ojal	3.000 kg
Capacidad de elevación a 610 mm	1.780 kg
Implementos	Categoría I y II
Lift-O-Matic™	Estándar

Dirección y ejes

Dirección	Hidrostática, independiente
Bomba de engranajes	29,6 l/min
Tracción 4WD	Estándar, accionamiento electrohidráulico
Bloqueo del diferencial delantero	Autobloqueo
Ángulo máximo de dirección 4WD	45°
Oscilación del eje	10°
Radio de giro mínimo sin frenos	3,8 m
Reducción final trasera	Planetaria
Bloqueo del diferencial trasero	Electrohidráulico

Sistema eléctrico

Alternador	65 A
Batería 12 V	100 Ah
Motor de arranque	3,5 kW

Frenos

Tipo	Multidisco en baño de aceite
Freno de servicio	Hidráulico
Freno de estacionamiento	Manual

Puesto del operador

ROPS	**Estándar**
Semiplataforma	**Estándar**
Asiento con suspensión mecánica	**Estándar**

Pesos y dimensiones

Peso de embarque 4WD ROPS	**2.700 kg**
Peso máximo operativo 4WD ROPS	**4.300 kg**
Contrapesos delanteros	**6 x 30 kg**
Contrapesos traseros	**4 x 30 kg**
Longitud total	**3.940 mm**
Altura mínima al volante	**1.397 mm**
Altura total con ROPS	**2.293 mm**
Distancia entre ejes	**2.063 mm**

Fuente: Ficha técnica New Holland TD4F. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.