Tractores agrícolas · Línea TT3.50

TT3.50

50 cv y 205 Nm con motor FPT S8000, transmisión 8x8 y plataforma semiplana: un tractor utilitario simple y económico.



50 cv Potencia	**205 Nm** Par máximo	**8x8** Transmisión
38 l/min Caudal hidráulico	**1.800 kgf** Elevación en el ojal	**2.935 kg** Peso máximo 4WD

Motor

Motor	**FPT S8000 / MAR I**
Potencia (ECE R120) @ 2.100 rpm	**50 cv (49,5 hp)**
Par máximo @ 1.300 rpm	**205 Nm**
Cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro	**3 / 2,9 L / 2**
Reserva de par	**21 %**
Tanque de combustible	**60 L**
Bomba de inyección	**Bosch**
Aspiración	*A confirmar*

Transmisión

Tipo / posición de palancas	**Sincronizada / lateral**
Transmisión mecánica 8x8	**Estándar**
Palanca de marcha atrás sincronizada	**Estándar**
Velocidad mínima / máxima	**2,7 / 35,8 km/h**

Embrague

Material del disco	**Disco seco cerametálico**
Accionamiento	**Mecánico**
Diámetro del disco	**11"**

Toma de fuerza

Tipo	**Mecánica independiente**
Sincronizada con la rueda	**Estándar**
Eje	**6 estrías**
Velocidad	**540 / 540E rpm**
Potencia en la TDF	**45 cv (45 hp)**

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba	**38 l/min**
Presión máxima	**210 bar**
Válvulas de control remoto (centro abierto)	**2**
Implementos	**Categoría I y II**
Lift-O-Matic™	**Estándar**
Capacidad de elevación en el ojal	**1.800 kgf**
Capacidad de elevación a 610 mm	**1.440 kgf**

Dirección y ejes

Dirección	**Hidráulica, independiente**
Bomba de engranajes	**24 l/min**
Tracción 4WD	**Mecánica**
Bloqueo del diferencial delantero	**Autobloqueo**
Ángulo máximo de dirección 2WD / 4WD	**38,2° / 31,5°**
Radio de giro 2WD / 4WD	**3,2 / 3,7 m**
Reducción final trasera	**Planetaria**
Bloqueo del diferencial trasero	**Mecánico**

Sistema eléctrico

Alternador	**55 A**
Batería 12 V	**88 Ah**
Motor de arranque	**2,8 kW**

Frenos

Tipo	**Discos en baño de aceite**
Freno de servicio	**Mecánico**
Freno de estacionamiento	**Manual e independiente**

Puesto del operador

Plataforma con ROPS	**Estándar**
Plataforma semiplana	**Estándar**
Asiento con suspensión y cinturón	**Estándar**

Pesos y dimensiones

Peso máximo operativo 2WD / 4WD	**2.605 / 2.935 kg**
Contrapesos delanteros / traseros	**6 x 30 kg / 4 x 32 kg**
Longitud total	**3.735 mm**
Trocha trasera mínima / máxima	**1.336 / 1.736 mm**
Altura hasta el ROPS	**2.665 mm**
Distancia entre ejes	**2.040 mm**

Fuente: Ficha técnica New Holland Tractor Serie TT3.50. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. La aspiración del motor figura como natural en la ficha técnica y como turbo en el texto comercial: dato a confirmar. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.