Tractores agrícolas · Línea TT4

TT4.75

Cuatro modelos de 55 a 90 cv con motores FPT S8000, transmisión sincronizada y Lift-O-Matic™ para todo tipo de tareas.



75 cv Potencia	**315 Nm** Par máximo	**3 / 2,9 L** Cilindros / cilindrada
54 l/min Caudal hidráulico	**2.500 kg** Elevación en la rótula	**3.600 kg** Peso máximo 4WD

Motor

Motor	**FPT S8000 / MAR-1 / Tier 3**
Potencia ISO TR14396 @ 2.300 rpm	**75 cv (74 hp)**
Potencia SAE J1995 @ 2.300 rpm	**78 cv (77 hp)**
Par máximo @ 1.300 rpm	**315 Nm**
Cilindros / cilindrada / válvulas por cilindro	**3 / 2,9 L / 2**
Reserva de torque	**25 %**
Tanque de combustible	**60 L + 40 L opcional**
Bomba de inyección	**Bosch**
Aspiración	**Turbo intercooler**

Transmisión

Tipo / posición de palancas	**Sincronizada / lateral**
Inversor	**Mecánico estándar / hidráulico opcional**
Velocidad mínima / máxima	**1,6 / 34,4 km/h**
Embrague	**Disco seco cerametálico, mecánico, 11"**

Toma de fuerza

Actuación	**Mecánica independiente**
Velocidad	**540 / 540E rpm**
Eje	**1 3/8" 6 estrías**
Sincronizada con la rueda	**Estándar**

Sistema hidráulico

Caudal de la bomba	**54 l/min**
Presión máxima	**207 bar**
Válvulas de control remoto (centro abierto)	**3 de doble acción**
Implementos	**Categoría II**
Lift-O-Matic™	**Estándar**
Capacidad de elevación en la rótula (1 cilindro auxiliar)	**2.500 kg**
Capacidad de elevación a 610 mm (1 cilindro auxiliar)	**1.850 kg**

Dirección y ejes

Dirección	**Hidrostática, independiente**
Bomba de engranajes	**26 l/min**
Tracción 4WD	**Tracción delantera auxiliar, mecánica**
Ángulo máximo de dirección	**55°**
Oscilación del eje	**11°**
Bloqueo del diferencial delantero	**Autobloqueo**
Radio de giro mínimo sin frenos	**3,8 m**
Reducción final trasera	**Engranajes planetarios**
Bloqueo del diferencial trasero	**Mecánico**

Sistema eléctrico

Alternador	**90 A**
Batería 12 V	**110 Ah**
Motor de arranque	**3,0 kW**

Frenos

Tipo	**Disco en baño de aceite**
Freno de servicio	**Mecánico**
Freno de estacionamiento	**Mecánico**

Puesto del operador

Plataforma con ROPS	**Estándar**
Plataforma recta	**Estándar**
Asiento con suspensión mecánica y cinturón	**Estándar**

Pesos y dimensiones

Peso 2WD / 4WD	**2.625 / 3.065 kg**
Peso máximo operativo 2WD / 4WD	**3.120 / 3.600 kg**
Contrapesos traseros	**8 x 55 kg**
Longitud total	**4.131 mm**
Ancho total	**2.087 mm**
Altura hasta el ROPS	**2.590 mm**
Altura hasta el volante	**1.814 mm**
Distancia entre ejes	**2.145 mm**

Fuente: Ficha técnica New Holland Serie TT4. Valores aproximados; pueden variar según la configuración y las tolerancias de fabricación. Foto ilustrativa de la línea. Ficha técnica orientativa, no constituye oferta comercial.