

NEW HOLLAND TC5000

modelos TC5070 - TC5090



CADA VEZ HAY MÁS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO	TC5070	TC5090	MODELO	TC5070	TC5090
MOTOR			SEPARACIÓN		
Marca	FPT NEF 6	FPT NEF 6	Rotary Separator	Estándar	Estándar
Cilindros	6	6	Velocidad (rpm)	400 o 760	400 o 760
Potencia Nominal (CV)	204	255	Ajuste de apertura de cóncavo (mm)	20 - 30	20 - 40
Potencia Máxima (CV)	220	267	Área de cóncavo (m²)	1.1	1.3
Tanque de combustible (L)	270	400	Saca-pajas	5	6
Régimen de trabajo (rpm)	2100	2100	Área de sacapajas (m²)	5.13	6.16
			Área de Planché (m²)	2.47	2.96
SISTEMA HIDRÁULICO			Largo de planché (mm)	1900	1900
Tipo de bomba hidráulica	Doble	Doble	Ancho de planché (mm)	1300	1560
Sistema de alarma de sobrecalentamiento	Estándar	Estándar			
			LIMPIEZA		
ALMACENAMIENTO			Zaranda fija	1 1/8"	1 1/8"
Capacidad de tolva (L)	5000	7200	Área de zaranda (m²)	3.9	4.68
Indicador de nivel máximo	Estándar	Estándar	Área total de separación y limpieza	12.1	14.9
Luz interna	Estándar	Estándar	Ventilador		
Velocidad de descarga (L/seg)	53	63	Velocidad de ventilador (rpm)	350 -1000	350 -1000
Tubo de descarga (m)	4.65	4.65	Regulación de rotación	Eléctrico	Eléctrico
Ancho de tubo de descarga (mm)	170	170			
Diámetro de sin-fin de granos (mm)	130	130	TRANSMISIÓN		
Sistema de seguridad mecánico	Estándar	Estándar	Hidrostática	Sí	Sí
Escalera de acceso a la tolva	Estándar	Estándar	4 velocidades	Sí	Sí
			Tracción simple	Sí	Sí
PICADOR DE PAJA			Eje tracción con bloqueo diferencial	Sí	Sí
Velocidad de rotación (rpm)	1600 o 2800	1600 o 2800			
Cuchillas	27	35	CABINA		
Contra-cuchillas	14	18	Dirección	Hidráulica	Hidráulica
Deflectores	6	10	Aire acondicionado	Sí	Sí
			Monitor de pérdidas	Sí	Sí
FRENOS			Asiento de instructor	Sí	Sí
Freno de servicio	Hidráulico	Hidráulico	Giroflex	Sí	Sí
			Escalera retraible	Sí	Sí
ELEVADOR			Display digital	Sí	Sí
Reversor	Estándar	Estándar	Iluminación con 6 reflectores frontales	Sí	Sí
Trampa para piedras	Estándar	-	Columna de dirección ajustable	Sí	Sí
			Comandos ergonómicos	Sí	Sí
TRILLA			ACCESORIOS INCLUIDOS		
Cilindro de trilla de barras (grano fino)	Estándar	Estándar	Manual de operador en español	Sí	Sí
Diámetro (mm)	603	603	Enganche para remolque	Sí	Sí
Ancho (mm)	1300	1300	Caja de herramientas	Sí	Sí
Variador de velocidad	Eléctrico	Eléctrico	Luz de mantenimiento	Sí	Sí
Velocidad (rpm)	425 - 1150	425 - 1150	Contrapesos	Sí	Sí
Cóncavo de trilla	Estándar	Estándar			
Batidor	Estándar	Estándar	PLM - AGRICULTURA DE PRECISIÓN		
Rotación batidor (rpm)	875	875	Sensor de rinde y humedad	Sí	Opcional
Sistema maxi torque	Estándar	Estándar	Antena de mapeo DGPS	Sí	Opcional
			Manual en español	Sí	Opcional



CADA VEZ HAY MÁS

www.newholland.com.ar

New Holland Argentina
Calle 28 N° 920
Panamericana Km. 38,5
Teléfono: 54 3327 446100
Garín - Buenos Aires - Rep. Argentina

 /NewHollandArg  @NewHollandArg

Con New Holland usted tiene las mejores opciones de máquinas agrícolas. Y de pago también. Consulte nuestros planes de financiación directo de fábrica.

Las dimensiones, pesos y capacidades mostradas en este folleto, así como cualquier conversión usada, son siempre aproximados y están sujetos a variaciones normales dentro de las tolerancias de fabricación. Es política de New Holland la mejora continua de sus productos, reservándose la misma el derecho de modificar las especificaciones y materiales, y el de introducir mejoras en cualquier momento, sin previo aviso u obligación de cualquier tipo. Las ilustraciones en el folleto no muestran necesariamente el producto en las condiciones estándar. Algunos opcionales son producidos solamente por pedido.

05/17 - Impreso en Argentina

EN SU CONCESIONARIO: